

# 平安寶爐空氣淨化霧化器

感謝您購買施普衛空氣清淨酵素霧化器。此說明書會提供您正確使用及產品保存。請您詳閱本說明書，閱讀後請妥善保存說明書以便隨時參考。

## 配件

1. 平安寶爐(含控制盒及霧化片)。
2. 香體。
3. 整體。
4. AC110-220V/DC5V電源變壓器(以下簡稱AC/DC電源轉接器)及USB接頭連接線。
5. 吸管。



1



2



3



4



5

## 用途: 搭配施普衛空氣清淨酵素。

1. 去除異味。
2. 改善空氣品質。
3. 以酵素微粒取代傳統燃燒煙霧，遠離危害成分。

## 使用說明

### 一. 裝空氣清淨酵素:

1. 取下香體。(圖1)→2. 將空氣清淨酵素注入平安寶爐內(圖2)。液面勿超過水位標註線，如超過水位標註線。(圖3)，請用吸管吸取酵素使液面至水位標註線。→3. 將香體之孔洞對準平安寶爐之霧化噴頭置於其上。(圖4~5)。 \*使用時機: 補充空氣清淨酵素時。(約6小時)

### 二. 插上電源:

1. 將霧化片連接線置於平安寶爐底部缺口。(圖6)→2. 檢視霧化片連接線端子是否接妥，如有鬆脫請接妥。(端子有方向性，可輕易插入，即方向正確；無法插入，請將端子反轉180度即可插入)(圖7)。→3. USB連接線之DC端子插入控制盒之DC端子座(圖8~9)→4. USB連接線之USB端子插入USB插槽(圖10)並將AC/DC電源轉接器插入室內110V或220V插座(圖10)。

\*使用時機: 1. 初次使用。2. 移動位置時。

### 三. 控制盒開關操作:

1. 按一下控制盒開關: On--燈亮，檢視霧化狀況是否正常，約1小時自動Off。
2. 再按一下控制盒開關: Off--燈熄，停止霧化。

\*使用時機: 每天使用時。



圖1



圖2



水位線



水位標註線

圖3



圖4



圖5




圖6



圖7



圖8



圖9



圖10

霧化量:每小時約10ml以上.

### 保養

\*平安寶爐內部有沉澱物時或約2個月,將平安寶爐內部擦拭乾淨.

\*平安寶爐擦拭步驟:1. 拔掉霧化片連接線端子.

2. 取下香體.

3. 將平安寶爐內部擦拭(清洗)乾淨.

### 注意事項

1. 勿用濕手插、拔電源插頭,避免觸電危險.

2. 請勿添加精油或其他添加劑,以免破壞霧化片或影響霧化功能.

3. 桌面可能潮濕,請勿將霧化器置於貴重或忌畏受潮之器物上.

### 簡易疑難排解:

異常狀況	原因	處理方法	處理人員
異音	1. 容器內無清淨酵素.	補充清淨酵素.	使用者
霧化量變小	1. 容器內清淨酵素.快用完.	補充清淨酵素.	使用者
不噴	1. 電源插頭或連接線端子未插好.	插好電源插頭或連接線端子.	使用者
	2. 霧化片連接線端子鬆脫.	將連接線端子與控制盒插緊.	使用者

\*異常狀況未能排解時請洽經銷商.

百世利電子有限公司

新北市新店區中正路537號3樓

電話:(02)2218-1575 (02)2218-7765

WEB SITE:www.best-league.com.tw